

MOFIN Poly Getriebe- und Hydrauliköl 10W-30

Beschreibung

Mehrbereichs-Schmierstoff (U.T.T.O.) speziell für Getriebe, Hydraulikanlagen, im Ölbad laufende Bremsen und Landmaschinen formuliert.

Eigenschaften

MOFIN Poly Getriebe- und Hydrauliköl 10W-30 garantiert mit seinem Viskositätsindex von 10W-30 und seiner spezifischen Formulierung absolute Höchstleistungen für alle Arten von Getriebe, insbesondere Automatikgetriebe.

Es gewährleistet einen exzellenten Verschleißschutz der Getriebe und mechanischen Getriebe- sowie Hydraulikkomponenten auch unter extremen Betriebsbedingungen. MTF garantiert Spitzenleistungen der Hydraulikanlage dank seines hohen Viskositätsindex, der die Leistung der Servosteuerungen bei jeder Betriebstemperatur sichert und die hohe Thermostabilität mit folglich konstantem Druck des Schmierölkreislaufs beibehält.

Spezifikationen

- API GL 4
- ISO VG 32/46
- ZF TE-ML 03 E, 05F, 06, 17E
- ALLISON C4
- CAT T02
- MF-M 1135/M-1110/M-1141/M-1127/M-1129A
- J.D.M. J20C/D
- DENISON HF0/HF1/HF2